

## FOR UP 300/400

Абсолютно чистый подбор



## Общее описание

- ширина захвата до 4.2 м
- рабочая скорость до 15 км/ч
- система копирования рельефа поля
- изменяемая частота вращения подборщика и шнека

Подборщик кормоуборочный навесной агрегатируется с кормоуборочным комбайном, отлично выполняет чистый подбор валков скошенной подвяленной массы и подает ее к питающему аппарату комбайна. Отменная производительность, великолепная адаптация к микрорельефу поля и безопасность в работе — отличительные черты подборщиков FOR UP 300/400

# Основные особенности

## Комфортная эксплуатация



### Работа на повышенной скорости

Отлично зарекомендовавший себя подбирающий механизм в сочетании с высокопроизводительным шнеком позволяют осуществлять подбор массы на скорости до 15 км/ч, что позволяет эффективно использовать возможности вашего кормоуборочного комбайна и справиться с большими объемами в кратчайшие сроки



### Стабильное копирование рельефа поля

Развитая система копирования — отличительная черта подборщиков. Два копирующих колеса в сочетании с центральным роликом — точно отслеживают рельеф поля, а пружинный либо торсионный механизм обеспечивает подвижность рабочей части подборщика относительно кормоуборочного комбайна. Все это позволяет добиться великолепного качества подбора и исключить загрязнения массы



### Удобство обслуживания

Минимально возможное количество точек контроля и обслуживания позволяет быстро подготовить подборщик к предстоящей смене, не требуя специальных инструментов и больших усилий



### Эффективная защита

Мало заставить механизм эффективно работать — важно сохранить его работоспособность в условиях реальной эксплуатации. Благодаря чему в конструкции подборщиков FOR UP 300/400 появились защитные муфты в приводе подборщика и шнека. Это позволяет уберечь трансмиссию подборщика при возникновении каких-либо аномалий при работе и избежать простоев и, соответственно, финансовых потерь при эксплуатации



### Вариативность как залог высоких показателей

Когда возделываемые площади измеряются в тысячах гектар, а на этих полях выращиваются разные травы, неизбежно возникают различия в объемах получаемых валков. Чтобы подборщик был эффективен в самых разнообразных условиях, частоты вращения подбирающего механизма и шнека сделаны изменяемыми, а наличие регулируемых лопаток шнека обеспечивает адаптацию как к работе с короткостебельной массой, так и с толстой длинностебельной массой. Изменения частот вращения выполняется перестановкой оборотных звездочек



### Уверенная работа даже в сложных условиях

В стандартном оснащении подборщики FOR UP 300/400 оснащаются нормализатором с прижимным вальцом. Благодаря чему неравномерные высокоурожайные либо же легкие вспушенные валки подаются равномерно к рабочим органам, исключая забивания массы и, соответственно, снижение производительности. Конструкция нормализатора подразумевает специальную сетку большой площади, которая препятствует выбросам массы из рабочей зоны — можно быть уверенным, что вся масса достигнет комбайна

# Технические характеристики

## FOR UP 300

|                                                                                      |                     |
|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| Агрегатируемый комбайн                                                               | RSM F1300/2650-2750 |
| Габаритные размеры<br>рабочие/транспортные, не более, мм:                            |                     |
| длина                                                                                | 1 450 / 1 650       |
| ширина                                                                               | 3 700/ 3 000        |
| высота                                                                               | 1 600               |
| Ширина захвата, м                                                                    | 2,6 ± 0,1           |
| Частота вращения шнека, об/мин<br>(в зависимости от сменных звездочек)               | 262; 295            |
| Частота вращения<br>подбирающего устройства, об/мин                                  | 135*<br>154*        |
| Частота вращения приводного вала,<br>об/мин                                          | 595                 |
| Масса (сухая) конструкционная<br>(без наклонной камеры и проставки),<br>не более, кг | 1 600               |
| * Для регулировки необходимо заменить звездочки цепной передачи                      |                     |

## FOR UP 400

| Модификация                                                                  | ПК-400         | ПК-430               |
|------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------------|
| Габаритные размеры<br>рабочие/транспортные, не более, мм:                    |                |                      |
| длина                                                                        | 1 750          | 1650/1550            |
| ширина                                                                       | 5 780          | - /3500              |
| высота                                                                       | 1 600          | 1600                 |
| Ширина захвата, м                                                            | 4,2 ± 0,1      | 3,0 ± 0,1            |
| Частота вращения<br>шнека, об/мин<br>(в зависимости от<br>сменных звездочек) | 205 - 346**    | 200 – 300**          |
| Частота вращения<br>подбирающего<br>устройства, об/мин                       | 135**<br>154** | 140±20**<br>160±20** |
| Частота вращения<br>приводного вала,<br>об/мин                               | 595            |                      |

|                                                                                            |            |          |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------|
| Масса (сухая)<br>конструкционная<br>(без наклонной<br>камеры и проставки),<br>не более, кг | 2 250 ± 50 | 1 800±50 |
| ** Для регулировки необходимо заменить звездочки цепной передачи                           |            |          |

## Кредитование

Ростсельмаш Финанс предоставляет большой выбор финансовых программ покупателей, которые позволят Вам подобрать для себя оптимально выгодные условия финансирования.

Одна из основных наших целей — сделать технику Ростсельмаш доступнее для покупателей.

Вы можете получить индивидуальную программу финансирования, а также необходимую консультационную поддержку у ближайшего к Вам дилера Ростсельмаш.

- Индивидуальный подход
- Своевременное консультирование
- Выгодные условия
- сроки кредитования до 7 лет

## Гарантия и сервис

Сервис, снижающий будущие затраты

- Разветвленная сеть надежных партнеров по сервису и сбыту
- Долгосрочное обязательства по качественному гарантийному и после гарантийному ремонту в кратчайшие сроки
- Высококвалифицированный персонал, специальные приборы и оборудование, подготовленные сервисные помещения